


## Profili standard per trasportatori in POLIZENE®


Riportiamo alcuni fra i tipi più comuni di profili standard, utilizzati nell'industria dell'imbottigliamento e del packaging. Richiedeteci catalogo specifico; la gamma in commercio è ampissima.

**N.B.:** In caso di ordine specificare il colore della guida in Polizene®


**Materiale standard:** Polizene® estruso (bianco - verde - nero)  
**Lunghezze standard:** per profili: L; Z; T; ZR; TR; SNAP-ON: rotoli continui (circa 50 m)  
 per profili: D1; C1; C4 e altri: verghe 2000 - 3000 - 6000 mm




**Profilo L**  
(19004)




**Profilo Z**  
(19001N - nero)  
(19001V - verde)




**Profilo T**  
(19002N - nero)  
(19002V - verde)




**Profilo ZR**  
(19005N - nero)  
(19005V - verde)




**Profilo T rinforzato**  
(19006N - nero)  
(19006V - verde)




**Profilo LK**  
(19003N - nero)  
(19003V - verde)




**Profilo TONDO** - colore bianco  
(19019 - con profilo metallico inox)  
(19021 - con profilo metallico zincato)




**Profilo CON DENTE**  
(19063 - con profilo metallico inox  
colore nero)  
(19063W - colore bianco)




**Profilo ZK**  
(19007N - nero)  
(19007V - verde)




**Profilo C - verde**  
(19070)




**Profilo C - verde**  
B=12 mm A= 6,5mm - (19080V)  
B=14 mm A= 8,5mm - (19053V)  
B=16 mm A=10,5mm - (19081V)




**Profilo GB** - verde  
(19035 - con profilo metallico inox)  
(19046 - con profilo metallico zincato)



**Profilo T**  
(19064 con profilo metallico inox)  
(19064KVC - verde)  
(19064KNC - nero)



**Profilo PIATTO**  
(19063 con profilo metallico inox)  
(19063VC - verde)  
(19063NC - nero)



**Profilo PIATTO** - bianco  
(19031 con profilo metallico inox)