

Ruote pneumatiche serie «82»



La ruota di questa serie è realizzata da un pneumatico in gomma (rigato o scolpito) a due tele montato su un nucleo in plastica o lamiera zincata.

Sono adatte per impieghi a basse portate in ambienti umidi e con presenza di agenti chimici di media aggressività.

Rivestimento: copertone in gomma nera (non esclusivamente) con camera d'aria (pressione di esercizio 2 bar) utile per assorbire urti e vibrazioni

Nucleo: due dischi di polipropilene o due dischi di lamiera zincata (disponibile solo per i diametri 260 ÷ 400 mm)

Portata: da daN 75 ÷ 200

Temperatura: da +20°C ÷ +60°C

Impiego: per carichi leggeri e pavimentazioni sconnesse

Pavimentazione: a piastrelle, asfalto, cemento, resine epossidiche, sterrato, grigliato.

Ruote con mozzo a foro passante / cuscinetto a rullini con nucleo in polipropilene



Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	portata
								daN
KS/1 *	0,46	KSR/1 *	0,56	200	50	20	60	75
822601 □	0,91	824601 □	1,03	260	85	20	74	150
822602 □	0,90	824602 □	1,00	260	85	25	74	150
KS/3 *	2,60	KSR/3 *	2,65	400	100	20	88	200
KS/6 *	2,60	-	-	400	100	25	88	200

N.B.: A richiesta le ruote ø 260 ÷ 400 mm disponibili con nucleo in lamiera zincata

☐ con boccia o foro passante

☐ con cuscinetto a rullini






















Dati non impegnativi

Ruote pneumatiche - serie «82»

...segue



Ruote con supporto leggero

 Tipo peso Kg		 Tipo peso Kg		 D mm	 S mm	 H mm	 A x B mm	 a x b mm	 e mm	 E mm	portata daN
 E25/KS/1*	2,00	 E26/KS/1*	1,75	200	50	236	110 x 135	80 x 105	11	56	75
 E25/KSR/1*	2,10	 E26/KSR/1*	1,80	200	50	236	110 x 135	80 x 105	11	56	75
 825602 □	2,89	 826602 □	4,38	260	85	300	200 x 160	160 x 120	14	86	150
 825702 □	2,98	 826702 □	4,48	260	85	300	200 x 160	160 x 120	14	86	150
 MP/KS/3*	11,00	 MF/KS/3*	9,00	400	100	458	150 x 150	125 x 125	11	80	200
 MP/KSR/3*	11,15	 MF/KSR/3*	9,10	400	100	458	150 x 150	125 x 125	11	80	200

N.B.: Le ruote ø 400 sono montate su supporti elettrosaldati. Le ruote diametro 260 ÷ 400 mm disponibili con nucleo in lamiera zincata

- * Disponibile esclusivamente con battistrada rigato
- Standard: battistrada scolpito. A richiesta fornibile rigato

 con boccola o foro passante  con cuscinetto a rullini