


Profili standard per trasportatori in POLIZENE®


Riportiamo alcuni fra i tipi più comuni di profili standard, utilizzati nell'industria dell'imbottigliamento e del packaging. Richiedeteci catalogo specifico; la gamma in commercio è ampissima.

N.B.: In caso di ordine specificare il colore della guida in Polizene®


Materiale standard: Polizene® estruso (bianco - verde - nero)
Lunghezze standard: per profili: L, Z, T, ZR, TR, SNAP-ON: rotoli continui (circa 50 m)
 per profili: D1, C1, C4 e altri: verghe 2000 - 3000 - 6000 mm




Profilo **L**
(19004)




Profilo **Z**
(19001N - nero)
(19001V - verde)




Profilo **T**
(19002N - nero)
(19002V - verde)




Profilo **ZR**
(19005N - nero)
(19005V - verde)




Profilo **T rinforzato**
(19006N - nero)
(19006V - verde)




Profilo **LK**
(19003N - nero)
(19003V - verde)




Profilo **TONDO** - colore bianco
(19019 - con profilo metallico inox)
(19021 - con profilo metallico zincato)




Profilo **CON DENTE**
(19063 - con profilo metallico inox colore nero)
(19063W - colore bianco)




Profilo **ZK**
(19007N - nero)
(19007V - verde)




Profilo **C** - verde
(19070)




Profilo **C** - verde
B=12 mm A= 6,5mm - (19080V)
B=14 mm A= 8,5mm - (19053V)
B=16 mm A=10,5mm - (19081V)




Profilo **GB** - verde
(19035 - con profilo metallico inox)
(19046 - con profilo metallico zincato)



Profilo **T**
(19064 con profilo metallico inox)
(19064KVC - verde)
(19064KNC - nero)



Profilo **PIATTO**
(19063 con profilo metallico inox)
(19063VC - verde)
(19063NC - nero)



Profilo **PIATTO** - bianco
(19031 con profilo metallico inox)

Lastre in POLIZENE®

Materiale standard: tutta la gamma del Polizene®
Spessori standard: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 mm
Formati standard: 1000 x 2000 - 1000 x 3000 - 2000 x 6000 mm

Piatti in POLIZENE® in rotolo

Materiale standard: Polizene® 1000 - verde / nero
Spessori standard: 3 - 4 - 5 - 6 mm
Larghezze standard: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 mm
Lunghezze rotoli (ca): ≠ 3 x 90 m - ≠ 4 x 65 m - ≠ 5 x 55 m - ≠ 6 x 45 m

Piatti in POLIZENE® in listelli

Materiale standard: tutta la gamma del Polizene®
Spessori standard: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 mm
Larghezze standard: a richiesta
Lunghezze rotoli (ca): 2000 - 3000 - 6000 mm

Barre tonde in POLIZENE®

Materiale standard: Polizene® 1000 / 500 - verde / nero / bianco
Diametri standard: ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 mm
Lunghezze rotoli (ca): 1000 - 2000 - 3000 mm

Attenzione: Dato che il Polizene® sia in lastre che in barre tonde è commercializzato a chilogrammo, riportiamo, per maggiore comodità, la formula per ricavare il peso dalle dimensioni

$$\text{Peso (Kg)} = \frac{\text{Volume (mm}^3\text{)} \times \text{Peso Specifico}}{1.000.000}$$

N.B.: Per i valori del Peso Specifico vedi pag. 230 - 231

Esempio applicativo (richiedeteci catalogo dei componenti e accessori)

