

## Ruote in gomma termoplastica grigia antitraccia con nucleo in polipropilene serie 71



La ruota di questa serie è realizzata in gomma termoplastica grigia antitraccia (non lascia segni sul pavimento), avente durezza  $\pm 85$  Shore A.

Ha ottime caratteristiche di scorrevolezza e di elasticità; buona resistenza all'usura e alla lacerazione.

**Nucleo:** stampato in polipropilene

**Portata:** da daN 70 ÷ 225

**Temperatura:** da  $-20^{\circ}\text{C}$  ÷  $+70^{\circ}\text{C}$

**Pavimentazione:** a piastrelle, cemento e resine epossidiche.

**Impiego:** idonea all'impiego in ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di elevata aggressività.

Il rivestimento in gomma antitraccia la rende idonea per pavimentazioni delicate in ambienti domestici, istituzionali, parquet.

Sconsigliata in ambienti con presenza di solventi organici, clorurati, idrocarburi e oli minerali.

**Applicazione:** carrelli portabagagli, portautensili, per collettività, per ristorazione, per uso interno industriale e per carrelli tubolari.

## Ruote con boccola in poliammide



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	portata a 4km/h
						daN
<b>711101</b>	0,09	80	30	12	39	70
<b>711102</b>	0,12	100	30	12	44	100
<b>711103</b>	0,20	125	35	15	44	120
<b>711105</b>	0,27	150	35	15	44	140
<b>711104</b>	0,36	150	45	20	59	180
<b>711106</b>	0,70	200	50	20	59	225

**N.B.:** Le ruote di questa serie sono disponibili anche con "cucinetto a rullini" standard o INOX



## Ruote con supporto leggero

Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	A x B mm	a x b mm	e mm	E mm	ingombro mm	portata a 4km/h daN
<b>714201</b>	0,60	<b>715701</b>	0,36	<b>716601</b>	0,79	80	30	107	100 x 85	80 x 60	9	39	120	70
<b>714202</b>	0,70	<b>715702</b>	0,39	<b>716602</b>	0,85	100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	37	120	100
<b>714203</b>	0,86	<b>715703</b>	0,61	<b>716603</b>	1,00	125	35	156	100 x 85	80 x 60	9	39	120	120
<b>714204</b>	0,96	<b>715704</b>	0,76	<b>716604</b>	1,14	150	35	182	100 x 85	80 x 60	9	37	120	140
<b>714211</b>	1,72	<b>715711</b>	1,35	<b>716611</b>	2,00	150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	56	156	180
<b>714206</b>	2,07	<b>715706</b>	1,86	<b>716606</b>	2,35	200	50	240	140 x 100	105 x 80	11	56	156	225

Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	C mm	G mm	E mm	ingombro mm	portata a 4km/h daN
<b>717401</b>	0,53	<b>716501</b>	0,71	80	30	107	12	73	39	120	70
<b>717402</b>	0,63	<b>716502</b>	0,84	100	30	128	12	73	37	120	100
<b>717403</b>	0,80	<b>716503</b>	0,95	125	35	156	12	73	39	120	120
<b>717404</b>	0,90	<b>716504</b>	1,04	150	35	182	12	73	37	120	140
<b>717411</b>	1,58	<b>716511</b>	1,87	150	45	188	20	102	56	156	180
<b>717406</b>	1,97	<b>716506</b>	2,26	200	50	236	20	102	56	156	225















con boccola












**N.B.:** Le ruote di questa serie sono disponibili anche con "cucinetto a rullini" standard

## Ruote in gomma termoplastica grigia antitraccia con nucleo in polipropilene serie 71



### Ruote con supporto leggero in acciaio INOX AISI 304

														portata a 4km/h
Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	A x B mm	a x b mm	e mm	E mm	ingombro mm	daN
<b>714401</b>	0,59	<b>715301</b>	0,33	<b>716701</b>	0,76	80	30	107	100 x 85	80 x 60	9	39	120	70
<b>714402</b>	0,61	<b>715302</b>	0,36	<b>716702</b>	0,79	100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	37	120	100
<b>714403</b>	0,76	<b>715303</b>	0,59	<b>716703</b>	0,90	125	35	156	100 x 85	80 x 60	9	39	120	120
<b>714404</b>	0,99	<b>715304</b>	0,76	<b>716704</b>	1,01	150	35	182	100 x 85	80 x 60	9	37	120	140
<b>714411</b>	1,63	<b>715311</b>	1,22	<b>716711</b>	1,95	150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	56	156	180
<b>714406</b>	2,04	<b>715306</b>	1,59	<b>716706</b>	2,33	200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	56	156	225

											portata a 4km/h
Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	C mm	G mm	E mm	ingombro mm	daN
<b>717901</b>	0,53	<b>718801</b>	0,70	80	30	107	12	73	39	120	70
<b>717902</b>	0,57	<b>718802</b>	0,78	100	30	128	12	73	37	120	100
<b>717903</b>	0,74	<b>718803</b>	0,89	125	35	156	12	73	39	120	120
<b>717904</b>	0,95	<b>718804</b>	0,97	150	35	182	12	73	37	120	140
<b>717911</b>	1,46	<b>718811</b>	1,74	150	45	188	20	102	56	156	180
<b>717906</b>	1,99	<b>718806</b>	2,25	200	50	236	20	102	56	156	225

**N.B.:** Le ruote di questa serie sono disponibili anche con "cucinetto a rullini" INOX