

Ruote per mobilio gemellate in poliammide 6 serie DD



La prerogativa principale di questo tipo di ruota è che, grazie ad un sistema di fissaggio a innesto universale a pressione, sono disponibili diversi tipi di attacchi mantenendo lo stesso corpo base, garantendo una disponibilità immediata di magazzino per ogni tipo di applicazione.

La ruota base è di colore nero ma, su richiesta e per quantitativi adeguati, si possono ottenere diverse colorazioni (**azzurro, oro, argento, rosso, ecc.**) del copriruota e delle borchiette centrali. Sono adatte per ambienti interni.

Attacco ad aletta
A




ø mm
12, 14, 16,
18, 20, 22

Attacco ad espansione
E



ø mm
19, 21

Attacco a filetto
F



Ch

Ch
8 MA x 8 mm 12
8 MA x 12 mm 12
8 MA x 22 mm 12
8 MA x 32 mm 12
10 MA x 15 mm 13
10 MA x 30 mm 13

Attacco ad innesto
IC




ø mm
11 x 20

Attacco a legno
L



ø mm
8 x 25

Attacco a piastra
P



A x B = 30 x 30 mm
42 x 42 mm
a x b = 20 x 20 mm
30 x 30 mm

Ruote base



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	portata a 4km/h daN
40DDNEFIR	0,04	40	40	45	25
50DDNEFIR	0,06	50	47	55	35

 con foro passante