

## Ruote pneumatiche serie «82»



La ruota di questa serie è realizzata da un pneumatico in gomma (rigato o scolpito) a due tele montato su un nucleo in plastica o lamiera zincata.

Sono adatte per impieghi a basse portate in ambienti umidi e con presenza di agenti chimici di media aggressività.

**Rivestimento:** copertone in gomma nera (non esclusivamente) con camera d'aria (pressione di esercizio 2 bar) utile per assorbire urti e vibrazioni

**Nucleo:** due dischi di polipropilene o due dischi di lamiera zincata (disponibile solo per i diametri 260 ÷ 400 mm)

**Portata:** da daN 75 ÷ 200

**Temperatura:** da +20°C ÷ +60°C

**Impiego:** per carichi leggeri e pavimentazioni sconnesse

**Pavimentazione:** a piastrelle, asfalto, cemento, resine epossidiche, sterrato, grigliato.

## Ruote con mozzo a foro passante / cuscinetto a rullini con nucleo in polipropilene



Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	portata
								daN
<b>KS/1 *</b>	0,46	<b>KSR/1 *</b>	0,56	200	50	20	60	75
<b>822601</b> □	0,91	<b>824601</b> □	1,03	260	85	20	74	150
<b>822602</b> □	0,90	<b>824602</b> □	1,00	260	85	25	74	150
<b>KS/3 *</b>	2,60	<b>KSR/3 *</b>	2,65	400	100	20	88	200
<b>KS/6 *</b>	2,60	-	-	400	100	25	88	200

**N.B.:** A richiesta le ruote ø 260 ÷ 400 mm disponibili con nucleo in lamiera zincata

☐ con boccia o foro passante

☐ con cuscinetto a rullini

Dati non impegnativi

## Ruote pneumatiche - serie «82»

...segue



## Ruote con supporto leggero

 <b>Tipo</b> peso Kg		 <b>Tipo</b> peso Kg		 D mm	 S mm	 H mm	 A x B mm	 a x b mm	 e mm	 E mm	portata daN		
	<b>E25/KS/1*</b>	2,00		<b>E26/KS/1*</b>	1,75	200	50	236	110 x 135	80 x 105	11	56	75
	<b>E25/KSR/1*</b>	2,10		<b>E26/KSR/1*</b>	1,80	200	50	236	110 x 135	80 x 105	11	56	75
	<b>825602</b> □	2,89		<b>826602</b> □	4,38	260	85	300	200 x 160	160 x 120	14	86	150
	<b>825702</b> □	2,98		<b>826702</b> □	4,48	260	85	300	200 x 160	160 x 120	14	86	150
	<b>MP/KS/3*</b>	11,00		<b>MF/KS/3*</b>	9,00	400	100	458	150 x 150	125 x 125	11	80	200
	<b>MP/KSR/3*</b>	11,15		<b>MF/KSR/3*</b>	9,10	400	100	458	150 x 150	125 x 125	11	80	200

**N.B.:** Le ruote ø 400 sono montate su supporti elettrosaldati. Le ruote diametro 260 ÷ 400 mm disponibili con nucleo in lamiera zincata

- \* Disponibile esclusivamente con battistrada rigato
- Standard: battistrada scolpito. A richiesta fornibile rigato

con boccola o foro passante    con cuscinetto a rullini