

Ruote in nylon serie «68»



La ruota di questa serie è realizzata in un disco monolitico di poliammide 6. È particolarmente idonea per elevati carichi statici.

Portata: da daN 120 ÷ 1200

Temperatura: da -30°C ÷ +80°C

Pavimentazione: a piastrelle, cemento, resine epossidiche

Impiego: idonea in ambienti umidi con presenza di agenti chimici, ad elevata aggressività. Sconsigliata in ambienti con presenza di acidi organici forti e minerali concentrati.

Ruote con foro passante



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	portata	
						daN	
681100	0,06	65	30	12	34	120	
681101	0,08	80	30	12	34	180	
681111	0,08	80	30	12	39	180	
681102	0,12	100	30	12	34	300	
681112	0,13	100	30	12	44	300	
681103	0,23	125	40	15	44	400	
681104	0,34	150	45	20	59	500	
681105	0,48	175	45	20	59	630	
681106	0,64	200	50	20	59	730	
681108	1,30	250	60	25	88	1.200	

N.B.: Le ruote di questa serie sono disponibili anche con «cucinetto a rullini» standard o INOX

con boccola o foro passante

Dati non impegnativi























Ruote in nylon - serie «68»

...segue




Ruote con supporto leggero

 = Tipo peso Kg		 = Tipo peso Kg		 = Tipo peso Kg		 D mm	 S mm	 H mm	 A x B mm	 a x b mm	 e mm	 E mm	 ingombro mm	portata daN
684500	0,57	685100	0,37	-	-	65	30	100	100 x 85	80 x 60	9	39	-	120
684501	0,58	685101	0,39	686801	0,78	80	30	107	100 x 85	80 x 60	9	39	120	180
684502	0,65	685102	0,46	686802	0,85	100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	37	120	200
684503	0,89	685103	0,64	686803	1,04	125	40	156	100 x 85	80 x 60	9	39	120	220
684504	1,77	685104	1,45	686804	1,99	150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300
684505	1,90	685105	1,56	686805	2,13	175	45	217	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300
684506	2,14	685106	1,92	686806	2,33	200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300
684108	4,62	685108	3,19	-	-	250	50	296	200 x 160	160 x 120	14	86	-	400

 = Tipo peso Kg		 = Tipo peso Kg		 D mm	 S mm	 H mm	 C mm	 G mm	 E mm	 ingombro mm	portata daN
687700	0,52	-	-	65	30	100	12	73	39	-	120
687701	0,52	686701	0,70	80	30	107	12	73	39	120	180
687702	0,55	686702	0,80	100	30	128	12	73	37	120	200
687703	0,85	686703	0,99	125	40	156	12	73	39	120	220
687704	1,57	686704	1,86	150	45	188	20	102	56	156	300
687705	1,73	686705	2,02	175	45	212	20	102	56	156	300
687706	1,95	686706	2,24	200	50	236	20	102	56	156	300

N.B.: Le ruote di questa serie sono disponibili anche con «cucinetto a rullini» standard

 con boccia o foro passante













Dati non impegnativi













Ruote in nylon - serie «68»

...segue




Ruote con supporto leggero in acciaio INOX AISI 304

												portata		
Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	A x B mm	a x b mm	e mm	E mm	ingombro mm	daN
684401	0,55	685401	0,29	689001	0,73	80	30	107	100 x 85	80 x 60	9	39	120	180
684402	0,61	685402	0,36	689002	0,76	100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	37	120	200
684403	0,78	685403	0,63	689003	0,95	125	40	156	100 x 85	80 x 60	9	39	120	220
684404	1,65	685404	1,35	689004	1,94	150	45	194	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300
684405	1,79	685405	1,56	689005	2,08	175	45	215	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300
684406	2,02	685406	1,65	689006	2,30	200	50	240	140 x 110	105 x 80	11	56	156	300

												portata
Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	C mm	G mm	E mm	ingombro mm	daN	
685801	0,50	686001	0,50	80	30	107	12	73	39	120	180	
685802	0,61	686002	0,79	100	30	128	12	73	37	120	200	
685803	0,79	686003	0,93	125	40	156	12	73	39	120	220	
685804	1,45	686004	1,75	150	45	188	20	102	56	156	300	
685805	1,61	686005	1,89	175	45	212	20	102	56	156	300	
685806	1,93	686006	2,22	200	50	236	20	102	56	156	300	

N.B.: Tutte le ruote di questa serie sono disponibili anche con «cuscinetto a rullini» INOX

 con boccola o foro passante

Dati non impegnativi