



Ruote in ghisa meccanica serie «69»

La ruota di questa serie è realizzata in un disco monolitico in ghisa meccanica. È particolarmente idonea per carichi statici elevati in ambienti con alte temperature.

Portata: da daN 500 ÷ 1400

Temperatura: da -40°C ÷ +500°C

Pavimentazione: cemento e resine epossidiche

Impiego: idonea in ambienti con presenza di agenti chimici di media aggressività e per forni di cottura. Sconsigliata in ambienti umidi e in presenza di acidi forti e solventi clorurati.

Importante: considerare la rumorosità di questa serie per l'ambiente in cui si pensa di utilizzarla.

Ruote con foro passante



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	portata
						daN
691102	0,62	100	30	15	34	500
691202	0,92	100	40	20	44	600
691103	1,09	125	40	15	44	700
691203	1,12	125	40	20	44	700
691104	1,81	150	45	20	59	1.200
691106	3,34	200	45	20	59	1.400
691206	3,19	200	45	25	59	1.400

Ruote con cuscinetto a sfere



Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	L mm	I mm	M mm	portata
										daN
692122	1,33	694102	1,14	100	38	15	40	42	13,0	600
692102	1,28	694102	1,14	100	38	20	40	42	13,0	600
692103	1,67	694103	1,43	125	40	20	43	47	15,5	700
692104	2,46	694103	2,18	150	50	20	56	47	14,0	1.200
692106	3,64	694106	3,29	200	50	20	56	52	15,0	1.400
692126	3,57	694106	3,57	200	50	25	56	52	15,0	1.400

con cuscinetto a sfere

con sede cuscinetto

con boccia o foro passante






































Dati non impegnativi

Ruote in ghisa meccanica - serie «69»

...segue




Ruote con supporto pesante

											portata
Tipo	peso Kg	Tipo	peso Kg	D mm	S mm	H mm	A x B mm	a x b mm	e mm	E mm	daN
 694802*	1,16	 695702*	0,89	100	30	128	100 x 85	80 x 60	9	37	200
 694812*	1,50	 695712*	1,16	100	40	128	100 x 85	80 x 60	9	37	200
 694902*	1,91	 695802*	1,57	100	40	128	100 x 85	80 x 60	9	37	200
 697603	1,96	 698603	1,46	125	40	161	100 x 85	80 x 60	9	48	350
 697504	4,16	 698504	2,73	150	45	200	140 x 110	105 x 80	11	70	750
 697506	5,81	 698506	4,35	200	45	250	140 x 110	105 x 80	11	70	750
 696203	2,75	 696303	2,05	125	40	161	100 x 85	80 x 60	9	48	350
 696204	4,81	 696304	3,38	150	50	200	140 x 110	105 x 80	11	70	750
 696206	6,11	 696306	4,65	200	50	250	140 x 110	105 x 80	11	70	750
 697804 □	4,43	 698804 □	3,94	150	45	200	135 x 110	105 x 80	11	70	1.100
 697806 □	6,03	 698806 □	5,62	200	45	250	135 x 110	105 x 80	11	70	1.100
 697604 □	5,08	 697704 □	4,59	150	50	200	135 x 110	105 x 80	11	70	1.100
 697606 □	6,30	 697706 □	5,92	200	50	250	135 x 110	105 x 80	11	70	1.100

* Supporto leggero

□ Supporto extra pesante

 con cuscinetto a sfere

 con boccola o foro passante

Dati non impegnativi



Ruote in acciaio a canale triangolare serie «**US**» - «**USS**»

Le ruote di queste serie sono realizzate in un disco monolitico in acciaio forgiato. Sono idonee per portoni, cancelli scorrevoli e altre applicazioni con guide triangolari o tonde.

Portata: da daN 300 ÷ 2500

Temperatura: da -30°C ÷ 350°C

Pavimentazione: guide triangolari o tonde.

Ruote con cuscinetto a sfere - serie leggera «**USS**»



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	b mm	l mm	M mm	portata	
								daN	daN
USS/D1	0,92	100	24	15	18	35	11	300	
USS/E2	1,69	120	33	20	25	47	14	600	
USS/G1	2,65	150	33	20	25	47	14	800	
USS/N1	4,20	200	33	20	25	47	14	1.000	

Ruote con cuscinetto a sfere - serie pesante «**US**»



US/D1	1,54	100	40	15	20	35	11	600
US/E1	3,13	125	50	20	25	47	14	1.200
US/G1	4,54	150	50	20	25	47	14	1.400
US/N1	7,59	200	50	20	25	47	14	1.750
US/Q2/25	11,00	245	50	25	25	62	17	2.500
US/Q2/30	10,98	245	50	30	25	62	17	2.500

Ruote in ghisa DECAUVILLE - serie «**DE**»

La ruota di questa serie ha le stesse caratteristiche delle serie sopra rappresentate, tranne che scorre su binari tipo ferrovia oppure su profilati a sezione rettangolare.



Tipo	peso Kg	D mm	S mm	d mm	b mm	Z mm	C mm	l mm	M mm	portata	
										daN	daN
DE/D1	1,10	105	27	15	20	125	7	35	11	250	
DE/E1	2,90	130	45	20	35	150	10	47	14	500	
DE/G1	3,95	150	50	20	40	170	10	47	14	750	
DE/N1	6,65	200	50	20	40	227	10	47	14	1.250	
DE/Q1	12,00	250	60	25	45	286	15	52	15	1.400	
DE/S1	13,80	300	60	30	45	330	15	62	16	1.650	

con cuscinetto a sfere

Dati non impegnativi